

Nejmodernější teplovodní kamna splňující nároky i těch nejnáročnějších zákazníků. Vysoce efektivní a ekologicky šetrná. Technologie sekundárního spalování s účinností přesahující 80%. Jedinečné řešení, které nabízí jednoduchý přechod z teplovodního na teplovzdušný způsob vytápění.



Šamotová komora



Velkoformátové černěné sklo



Regulace hoření

kouřovod 150 mm

teplovodní zásuvný výměník
5 / 7 kW výkon do vody

přívod terciálního vzduchu
žhavý terciální vzduch zaručí perfektní spálení plynů v horní části spalovací komory

izolovaná spalovací komora
soustředí teplo uvnitř spalovací komory a zaručuje kvalitní spalovací proces

litinový rošt
primární přívod vzduchu pod rošt

externí přívod vzduchu

popelník ke snadnému vysypání popela

konvekční vytápění
rychlé předávání teplého vzduchu do prostoru

přívod vzduchu na oplach skla
zamezuje znečištění skla

velkoformátové černěné sklo

sekundární (terciální) spalování
nejdůležitější proces hoření - spalování plynů

ovládání spalovacího procesu
primární, sekundární a terciální přívod vzduchu

tří-bodový zavírací systém
zajišťuje těsnost komory a její správnou funkčnost



HS Flamingo[®]

Vyrobeno v HS Flamingo s.r.o.,
třída Osvobození 65, CZ - 550 01 Broumov, Česká republika

tel.: +420 491 422 647, fax: +420 491 521 140
e-mail: info@hsflamingo.cz, www.hsflamingo.cz

Kontakt pre slovenských zákazníkov:
tel.: 041/4214558 | e-mail: info@hsflamingo.sk